

foschi

Infissi

ESTENSIBILE SICURO

Descrizione prodotto

Sicuro è il cancello estensibile che ha ottenuto la certificazione in classe 2 e classe 3 di antieffrazione secondo la norma ENV 1627-1. E' certificato per l'anticorrosione secondo la norma 5687-73, possiede il brevetto per invenzione industriale, la marcatura CE e il riconoscimento europeo "Eureka". Queste caratteristiche ne fanno un prodotto capace di soddisfare la clientela più esigente.

I modelli Sicuro sono disponibili in diverse misure e versioni, per questo motivo sono facilmente adattabili a varie situazioni di posa e ad ogni tipo di esigenza, possono proteggere porte e finestre di abitazioni residenziali, ma anche vetrine di negozi e vetrine di uffici. Aprendosi a pacchetto liberano completamente il passaggio, una volta chiusi non precludono il passaggio di aria e luce.

Caratteristiche tecniche

Blindatura

Ogni montante fisso o mobile è costituito da un profilo interno in Acciaio Inox AISI 304 BA (finitura extralucida), materiale che ha la proprietà di non arrugginire se esposto all'aria e all'acqua. Il profilo presenta una serie di incurvature che danno luogo ad una serie di irrigidimenti localizzati anti-taglio. Tale conformazione oltre a conferire una maggiore resistenza aumenta decisamente la stabilità di tutta la struttura.

Struttura perimetrale

Le parti esterne dei montanti fissi e mobili, le guide superiori ed inferiori, i profili di compensazione e la barra serratura sono in Alluminio estruso T6060 verniciato. La verniciatura a marchio di qualità QUALICOAT, avviene con polveri poliestere. In aggiunta allo strato di pretrattamento, la verniciatura crea una doppia protezione per la sicurezza dell'inalterabilità nel tempo, dei componenti. Lo strato di vernice viene ulteriormente irrobustito e protetto da un successivo processo di cottura. Le vernici in polvere poliestere presentano eccellenti caratteristiche di resistenza ai raggi UV, assenza di sfarinamento, ottime caratteristiche meccaniche, elevata resistenza agli agenti chimici.

Scorrimento e giunzioni

Il corpo carrello assieme ai sistemi di giunzione delle guide con i montanti (angolari) e di arresto delle leve, sono realizzati in "Poliamide 66 Tenacizzata" materiale autolubrificante che presenta una altissima resistenza all'urto anche a freddo (-30°C), una notevole resistenza all'abrasione e immunità da corrosione. Le ruote dei carrelli e gli elementi di protezione dei montanti nella parte inferiore, sono in Resina Acetalica (POM), materiale termoplastico autolubrificante a basso coefficiente di attrito, resistente all'usura e alle basse ed alte temperature.

Finitura

Disponibili nei colori standard **RAL 9010, 6005, 1013, 8017 e Grigio Marmo (simil RAL 7025 puntinato bianco liscio)**, tutti con leve in tinta. A richiesta altri colori con leve Grigio marmo oppure in tinta.



[illegible]