foschi Infissi



Tipologie

FINESTRE/PORTEFINESTRE SCORREVOLE CON RIBALTA/VASISTAS FISSO/FINESTRE FUORI SQUADRO



Prestazioni massime dei sistemi PV5Plus

Trasmissione termica profilo (Wm²K)	1,4
Trasmissione termica vetro (Wm²K)	1,1
Trasmissione termica finestra (Wm²K)	1,25
Isolamento acustico vetro (Decibel)	41
Fattore solare	45%
Permeabilità all'aria (finestra 2 ante)	Classe 4
Tenuta alla pioggia battente (finestra 2 ante)	Classe A9
Carico del vento (finestra 2 ante)	Classe C4/B4

Ferramenta e vetri

Tipo di ferramenta	Nastro	
Livello di sicurezza	Base	
Punti di chiusura	Ogni 70 cm circa	
Chiusura anta passiva	Coppia scrocchi	
Cerniere inferiori frizionate	Disponibile	
Cerniere superiori frizionate	Non disponibile	
Colore ferramenta	Argento	
Spessore sede vetro (mm)	24; 28	
Canalina vetro in alluminio	Mimetica scura	
Doppio vetro camera a richiesta	Non disponibile	

EFFICIENTE, UNIVERSALE Il sistema più venduto

È una scelta dalle prestazioni elevate. Spessori delle vetrate fino a 28 mm. Fermavetro "squadrato" di serie. Una scelta adatta a qualsiasi tipo di abitazione. Il profilo finestra è liscio e riporta al fascino e alla tradizione dei serramenti in legno. Disponibili nei colori più esclusivi ed eleganti.



